

Technisches Datenblatt
Hersteller Borma Wachs, Italien



REV 00 vom 20.10.2012

SAUNAÖL

Schutz für Bänke in Dampfbädern

BESCHREIBUNG:

Borma SAUNA OIL ist eine Ölmischung, die sich für die Behandlung von Bänken in Dampfbädern sowie für Wände und Böden von Dampfbädern aus Rohholz eignet. Dank seiner Zusammensetzung verbessert natürlich die Farbe und Venen des Holzes, und bietet einen guten Schutz gegen Feuchtigkeit.

PHYSIKALISCHE - CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN:

Gestalten: Flüssigkeit

Farbe: Farblos

Geruch: geruchlos

Dichte: 0,85 kg / lt

Trockenzeit: 24/48 abhängig von Holzaufnahme, Luftaustausch, Temperatur

Ausbeute: 8 - 15 m² / lt je nach Holzaufnahme

Fester Inhalt: Etwa 100%

Temperatur der Anwendung:

> + 5 ° C

Luftfeuchtigkeit der Anwendung:

Relative Luftfeuchtigkeit <80%

WIE BENUTZT MAN:

Das Produkt ist gebrauchsfertig, besonders auf Rohholz.

Reinigen und entfetten Sie die zu behandelnde Oberfläche. Wenn die Bank behandelt und geschliffen wurde, schleifen Sie mit Sandpapier 220 Körnung.

Auf einer trockenen und sauberen Bank SAUNAÖL mit einem Pinsel oder einem Baumwolltuch auftragen und das Öl vom Holz absorbieren lassen. Die Operation kann bei sehr porösem Holz wiederholt werden.

PAKET:

Das Produkt wird in Dosen zu 500 ml, 1 l und 5 l geliefert.

LAGER:

An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren und den Behälter bei Nichtgebrauch geschlossen halten.

Einfrieren.

WARNUNG:

Unsere Datenblätter werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Leistung unserer Tests erstellt. Aber unsere

Technische Hinweise erfolgen in gutem Glauben, jedoch ohne Gewähr. Tatsächlich sind unterschiedliche Träger, Anwendungsbedingungen, Industrieanlagen, Verdünnungen entscheidend für das Endergebnis und liegen oft außerhalb unserer Kontrolle. Der Benutzer

muss das Produkt ausprobieren, um zu sehen, ob es für seine Bedürfnisse geeignet ist. Wir wollen die Kontinuität der chemisch-physikalischen Eigenschaften sicherstellen.